



安全に関するご注意

- ◎一般屋内用LED専用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎器具本体は単独では使用できません。必ず本体とライトバーを組み合わせてご使用下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎ライトバーを取り外す場合は、必ず電源をお切り下さい。感電の原因となります。
- ◎器具を改造しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
- ◎本製品は調光対応になっておりませんので、調光回路には絶対に使用しないで下さい。
火災・破損の原因となります。
- ◎必ず定格入力電圧AC100～240V(±5%)の範囲内で使用して下さい。
照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎清掃の際は、必ず電源をお切り下さい。感電・破損の原因となります。

型番		DPBT10/16NS
品名		20W型LED器具一体型ベースライト
消費電力	10W	
入力電圧	AC100～240V 50/60HZ	
色温度	5000K 昼白色	
全光束	1600lm	
照射角度	180°	
演色性	Ra85	
使用環境温度	-20℃～+40℃	
定格寿命	40,000時間	
口金	-	
重量	1.15kg	

記号	部品名	材質	数	備考
①	本体	アルミ6063 (白色粉体塗装)	1	
②	ライトバー	ポリカーボネート (乳白)	1	
③				
④				
⑤				
特記事項				製図
逆富士タイプ / Hf16W高出力×1灯相当				検図
				承認