



#### 安全に関するご注意

- ◎一般屋内用LED専用器具です。  
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎水平天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないで下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎本製品は調光対応になっておりませんので、調光回路には絶対に使用しないで下さい。  
火災・破損の原因となります。
- ◎必ず定格入力電圧AC100～240V(±5%)の範囲内で使用して下さい。  
照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

型 番		DBDW8/90W150
品 名		8W型LEDダウンライト
消費電力	8W	
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz	
色温度	3000K 電球色	
全光束	900lm	
照射角度	100°	
演色性	Ra83	
使用環境温度	－20℃～＋40℃	
定格寿命	40,000時間	
口 金	－	
重 量	465g	

記号	部 品 名	材 質	数	備 考
①	本体	グローブ：ポリカーボネート	1	
		拡散カバー：PBT樹脂+30%ガラス		
		放熱部：アルミ		
		電源BOX：ポリカーボネート		
②	取付バネ	ステンレス	3	t=0.5mm
③				
特記事項			製 図	検 図
白熱灯100W相当				承 認
埋込穴：φ150				