



安全に関するご注意

◎一般屋内用器具です。下記のような環境では使用しないで下さい。

- ① 振動・衝撃が多い場所      ② 腐食性ガス、可燃性ガスが生じる場所      ③ 直射日光の当たる場所
- ④ 油類・薬品等が付着する場所      ⑤ 塩素を使用する場所(室内プール等)      ⑥ 直接雨・風が当たる場所
- ⑦ 粉塵類が大量に発生・蓄積するような場所

火災・感電・落下・サビの原因となります。

◎断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。住宅の断熱施工天井には、使用できません。火災の原因となります。

◎分解や改造および構成部品(LED、コネクタなど)の交換・塗装はしないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。

◎器具を布や紙などの可燃物で覆ったり被せたり燃えやすいものに近づけないで下さい。火災などの原因となります。

◎ドアの開閉範囲や家具などと近い場所、クローゼット・押入れの中などに設置しないで下さい。被照射物の変形や変色、火災などの原因となります。

◎調光器との併用はできません。調光回路には絶対に使用しないで下さい。破損・火災の原因となります。

◎器具の取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工して下さい。火災の原因となります。

◎水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付け及び傾斜天井には取り付けしないで下さい。器具の落下・火災・感電の原因となります。

◎必ず定格入力電圧AC100～240V(±5%)の範囲内で使用して下さい。照明器具の破損・発火・感電の原因となります。

◎周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。-20℃～+40℃の範囲内で使用して下さい。

◎LED素子にバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。

予めご了承下さい。

◎ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないで下さい。

天井材破損・器具ズレの原因となります。

◎お手入れの際は必ず電源を切って行って下さい。感電・やけどの原因となります。

型番  
**DIDL7/87N125**

品名 7W型LEDダウンライト

消費電力	7W
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
色温度	5000K 昼白色
全光束	870lm
照射角度	80°
演色性	Ra80
使用環境温度	-20℃～+40℃
定格寿命	40,000時間
口金	—
重量	240g

記号	部品名	材質	数	備考
①	本体	拡散カバー：ポリカーボネート	1	
		放熱部：アルミ		
		電源BOX：ポリカーボネート		
②	バネ	バネ鋼	2	t=0.4mm
特記事項				
白熱灯100W相当 / 埋込穴：φ125 / 発光効率 124lm/W CISPR11/15規格適合				
		製図	検図	承認