



安全に関するご注意

- ◎風の強い場所、振動のある場所、腐食性のガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌などでオゾンを使用する所では使用しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
 - ◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
 - ◎専用電源との接続は、極性(+/-)を絶対に間違えないようご注意ください。 火災・感電・破損の原因となります。
 - ◎取り付けの際は、必ず同梱の落下防止ワイヤー(2本)を重さに耐えられる所に設置して下さい。 落下による事故の原因となります。
 - ◎照明の直下は、高温になる場合がありますので、照射面との距離は1m以上離して下さい。 火災の原因となります。
 - ◎傾斜天井は30度まで取付可能です。チェーン吊具は傾斜天井45度まで取付可能です。
 - ◎掘り込まれた狭い空間、筒などで覆われた密閉された場所に取付しないで下さい。 高温による破損・寿命短縮の原因となります。
 - ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります
 - ◎必ず入力電圧AC100V~265V 50/60Hzで使用して下さい。 過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
 - ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
 - ◎清掃時は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。
- ※その他の施工や注意事項に関しては別紙の取扱説明書もあわせてご確認ください。

型番	DYGH180/342N90
品名	180W型LED直付工場灯
消費電力	180W
入力電圧	AC100~265V 50/60Hz
色温度	5000K 昼白色
全光束	34200lm
照射角度	90°
演色性	Ra70
使用環境温度	-40℃~+50℃
定格寿命	40,000時間
口金	-
重量	4.3kg

記号	部品名	材質	数	備考
①	本体	発光面カバー：ポリカーボネート	1	
		筐体：アルミニウム合金		
②	ブラケット/アーム部分	鋼	1	t=2.5mm
③				
④				
特記事項				
IP65 / 水銀灯1000W相当 / LED素子：ソウル半導体 / 落下防止ワイヤー付 / リード線 65cm / 発光効率 190lm/W				
		製図	検図	承認