



安全に関するご注意

- ◎風の強い場所、振動のある場所、腐食性のガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌などでオゾンを使用する所では使用しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎取り付けの際は、必ず落下防止ワイヤー(1本)を重さに耐えられる所に設置して下さい。 落下による事故の原因となります。
- ◎リモコンのついた電球器具や回路、密閉器具には使用しないで下さい。 火災・破損の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎必ず入力電圧AC100V~240V 50/60Hzで使用して下さい。 過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切スイッチに交換して下さい。 火災の原因となります。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎清掃の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 型番     | DYPL40/60N         |
| 品名     | 40W型LEDパーライト       |
| 消費電力   | 40W                |
| 入力電圧   | AC100~240V 50/60Hz |
| 色温度    | 5000K 昼白色          |
| 全光束    | 6000lm             |
| 照射角度   | 120°               |
| 演色性    | Ra75               |
| 使用環境温度 | -40°C~+50°C        |
| 定格寿命   | 40,000時間           |
| 口金     | E39                |
| 重量     | 800g               |

| 記号  | 部品名 | 材質             | 数 | 備考       |
|---|-----|----------------|---|----------|
| ①   | 本体  | カバー：ポリカーボネート   | 1 |          |
|   |     | 防水ゴム：シリコン      |   |          |
|   |     | 放熱部：マグネシウム合金   |   |          |
|   |     | 電源BOX：ポリカーボネート |   |          |
| ②   | 口金  | 銅ニッケルメッキ       | 1 |          |
| ③   |     |                |   |          |
| 特記事項<br>IP65 / レフランプ500W相当 / 落下防止ワイヤー付 / 電源内蔵 |     |                |   | 製図 検図 承認 |