

ポータブル電源 DESB1000

アウトドア、リモートワーク、停電・災害時など幅広く活躍!!



PS E CE FC RoHS



車載冷蔵庫
約18時間



電気ドリル
約3回



ノートパソコン
約24回



タブレット
約32回



カメラ
約70回



ドローン
約19回

充電可能な電気製品

USBポート

スマートフォン、タブレット、
電子リーダー、デジタルカメラ、
スマートウォッチ など

DC出力

ドローン、ルーター、
車載用冷蔵庫 など(12V)

AC出力

ノートパソコン、
液晶ディスプレイ、
家電製品 など

同時出力12台で
最大**1000W**



大容量バッテリーで1,000回以上の充電が可能な高性能ポータブル電源です。
屋内外を問わず、さまざまな場面において電化製品の充電にお役立ちいたします。
過熱・ショート・過負荷などを防ぐ保護機能付きで、安心してご利用いただけます。

株式会社 **オーパーツ**

ポータブル電源 DESB1000



DC USB AC

スイッチは個別にON/OFFが可能

端子アイコン

- DC — DC出力が使用可能
- TYPE-C — Type-C1・Type-C2が使用可能
- USB — USBが使用可能
- AC — ACポートが使用可能

充電方法

製品を使用または保管する前に付属品のACアダプターで充電してください。液晶ディスプレイに現在の充電量が表示されます。100%になるまで約12時間の充電が必要です。



カーチャージャー充電
約12~16時間



ACアダプター充電
約10~12時間




200W太陽光発電パネル充電
約6~7時間

※充電時間は、日差しの強さによって変わります。

※ポータブル電源を充電しながらのご使用は推奨いたしません。

仕様			
容量	54Ah / 21.6V / 1166.4Wh		
AC出力	100V 60Hz 最大1000W		純正正弦波
DC入力	24V 5A	サイクル充電	>1000回
DC出力	12V 5A×2	サイズ	335×231×206mm
USB出力	A1, A2 5V 2.4A×2 A3, A4 QC 3.0×2	重量	11kg
Type-C	Type-C1 入力/出力: PD 100W Type-C2 出力:PD 27W	電池	リチウムイオン電池
		保証期間	1年
管理システム	過充電保護・過電流保護 温度保護・過電圧保護 ショート保護・過負荷保護	動作/温度	0 - 45℃
		充電/温度	0 - 45℃



受注生産品

Made in China

■付属品



ACアダプター



カーチャージャー

太陽光パネル DESP2258/545

出力電圧：17.6V 【別売】
 定格出力：200W
 交換効率：21%
 使用環境温度：-20℃~+60℃
 保管環境温度：-20℃~+60℃
 充電：アンダーソンコネクター
 表面材質：ETFE
 展開サイズ：2258×545×4mm
 収納サイズ：573×545×73mm (4折)
 重量：6.5kg



受注生産品 Made in China

ご注文・
お問い合わせは
こちらまで》

株式会社 **オーパーツ**
<https://www.ooparts.asia>

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-2-3
 TEL: 092-412-0082 FAX: 092-292-6555
 mail: info@ooparts.asia